



# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## Damp Proof Essential 2x7W 600mm 4000K

Essentials Damp Proof | Estancas Essential para fines básicos del usuario

---

### Áreas de aplicación

- Sótanos, garajes, almacenes



---

### Beneficios del producto

- Suitable for use in dusty and damp outdoor locations thanks to high IP rating

---

### Características del producto

- Luminaria a prueba de humedad con tubo LED para operatividad a tensión de red



## INFORMACIÓN TÉCNICA

### DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	14,00 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	110,000 mA
T. corriente entrante $T_{h50}$	482 $\mu$ s
Máx. número de luminarias por magnetotérmico B16	15
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C16	25
Factor de potencia	> 0,5
Distorsión armónica total	86 %
Clase de protección	II

### Datos fotométricos

Flujo luminoso	1200 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	1560 lm
Eficacia luminosa	85 lm/W
Temperatura de color	4000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco neutro
Índice de reproducción cromática Ra	$\geq$ 80
Desviación estándar de ajuste de color	6 sdc <sub>m</sub>
Valor del Flickering Pst LM	-
Valor del efecto del estroboscópico SVM	-
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG0
Grupo de seguridad fotobiológica EN62471	RG0
Ángulo de radiación	120 °
UGR longitudinal	< 25

### DIMENSIONES Y PESO

Largo	651,00 mm
Ancho	108,00 mm
Alto	64,00 mm
Peso del producto	649,00 g



SUBMARINE LED 2X8W 840 60

## MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Gris
Color de carcasa	Gris
Material del cuerpo	Plastic
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	650 °C
Contenido mercurio	0.0 mg

## APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo de conexión	Cable, 3 polos
Tipo de protección	IP65
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK06
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Entorno de aplicación	Indoor
Con fuente de luz	Sí

## Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	25000 h <sup>1)</sup>
Número de ciclos de encendidos	12500

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

## CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / UKCA
Temperatura de superficie limitada	No
Seguro contra balonazos	No




## DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Número de puntos de luz	2
-------------------------	---

## Equipamiento / Accesorios

– El tubo LED se entrega con el producto

## DESCARGAS

Documentos y certificados	Nombre del documento
 User Instruction	DAMP PROOF ESSENTIAL
 Declarations of conformity	CE Declaration DAMP PROOF ESSENTIAL
 Declarations Of Conformity UKCA	Fixed LUM

## DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075762558	Caja unitaria 1	112 mm x 660 mm x 71 mm	790.00 g	5.25 dm <sup>3</sup>
4058075762565	Embalaje de envío 6	677 mm x 241 mm x 229 mm	5442.00 g	37.36 dm <sup>3</sup>

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.