

FICHA TÉCNICA

OREJERA
MOD. "ZEN FLUOR"

STEELPRO
SAFETY®

19880ZIIF

Mod. "ZEN". Orejera Fluor para protección auditiva con alta atenuación.



MARCADO CE:

EPI, Categoría III.

MARCADO:

Certificado y ensayado según
REGLAMENTO (UE) 2016/425
conforme a la Norma Europea **EN 352-1**.



KIT RECAMBIO HIGIENE OREJERAS SERIE ZEN:

✓ 19880ZKH (Par de repuesto).

CE EN352-1

DESCRIPCIÓN:

Orejera ergonómica de alto confort con arnés plegable para ahorro de espacio y regulable para adaptarse al tamaño de la cabeza del usuario. Indicada para ambientes con nivel de ruido alto.

CARACTERÍSTICAS:

- ✓ Alto grado de protección
- ✓ Gran comodidad y diseño ligero
- ✓ Casquetes de plástico ligero
- ✓ Arnés metálico regulable en altura recubierto de PU
- ✓ Almohadillas de espuma de gran confort
- ✓ **SNR 34 dB**
- ✓ Sólo 286 g.

MATERIALES DE FABRICACIÓN:

- ✓ Casquete: ABS
- ✓ Arnés de cabeza: ABS.
- ✓ Almohadilla del arnés cabeza: Esponja con revestimiento de PVC.
- ✓ Almohadillas: Esponja con revestimiento de PVC.

EMBALAJE:

- ✓ 1 par / caja expositora (unidad mínima de venta).
- ✓ 20 cajas expositoras / cajón.

TALLAS COMERCIALIZADAS Y COLOR IDENTIFICATIVO POR TALLA:

TALLA ÚNICA QUE EQUIVALE A TALLA S a L
(rango de tamaño adaptable desde pequeño a grande).

USO DESTINADO A:

- ✓ En ambientes muy ruidosos.
- ✓ Construcción.
- ✓ Salas de máquinas.
- ✓ Industria pesada.
- ✓ Minería.
- ✓ Aeropuertos.



SNR 34 dB H=36 dB M=32 dB L=24 dB

Frecuencia(Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuación (dB)	19,2	24,8	33,2	37,2	36,1	39,4	37,6
Desviación Estándar (dB)	2,5	2,8	2,7	2,5	2,3	3,4	3,0
APV (dB)	16,7	22,1	30,5	34,7	33,7	36,0	34,6

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.



AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001	AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001	AENOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001
AENOR ESTRATEGIA SOSTENIBLE (ODS)	AENOR HUELLA DE CARBONO CO ₂ CALCULADO	AENOR COMPROMISO CON ENTORNOS SEGUROS PARA LAS MUJERES

Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Amsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

