

# MATEL

## PANEL LED ALUMINIO CUADRADO

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO  
ALTO RENDIMIENTO



ALTURA  
30 MM



### PANEL

12 V

INCLUYE  
DRIVER A  
230 V


120°

PLANO

ALTURA  
3 CM

PF-0,9  
RA-80  
IP-20

1  
UNIDAD



### CARACTERÍSTICAS

Conexión a 230V (incluye driver)  
Panel con 40W de consumo  
Apertura de luz no inferior a 120°  
Disponible en temperatura fría  
y neutra (6400K y 4200K)  
Cuerpo de aluminio  
Cubierta matizada  
Ahorran hasta un 90% de energía  
Vida útil promedio hasta 30 000 horas  
Garantía de 2 años



### APLICACIONES

Viviendas, zonas comunes, hoteles,  
oficinas, comercios, edificios industriales,  
colegios, hospitales, restaurantes.

### DISPONIBLE EN COLOR BLANCO

INCLUYE TRANSFORMADOR/DRIVER 12 V A 230 V

### INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	TIPO	MEDIDAS (MM)	CUBIERTA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
26110	8425160261108	1	40	6400	230	Cuadrado	600x600	Mate	30 000	4800
27717	8425160277178	1	40	4200	230	Cuadrado	600x600	Mate	30 000	4800