



**MASILLA EPOXI REPARATODO RÁPIDA
60 GR**

861826

CÓDIGO BARRAS - EAN 13

8413380 **861826**

TIPO DE EMBALAJE

Caja

UNIDADES / CAJA

Contenido de la caja **6 uds**



Presentación



Uso

PRECAUCIÓN

Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Mantener fuera del alcance de los niños. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua



DENOMINACIÓN PRODUCTO

MASILLA EPOXI REPARATODO RÁPIDA 60 GR

DESCRIPCIÓN

Masilla reparatodo compuesta por dos componentes concéntricos, que se amasan como plastilina y endurecen como el acero. Color Blanco

PRESENTACIÓN

- Tubo de 60 gramos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sustancia: Resina Epóxica
- Almacenamiento T^a mínima 5°C - T^a máxima 30°C
- Estado físico a 20°C: Sólido
- Aspecto: Compacto
- Densidad a 20°C: 1.863 kg/m³
- Punto de inflamación: No inflamable (>60°C)
- Temperatura de auto-inflamación: 338 °C

USOS Y VENTAJAS

- Masilla para la reparación de radiadores, depósitos, cisternas, cascos de barco, tuberías de cobre, plomo, hierro, PVC, azulejos, cerámica, etc.
- Una vez seco se puede limar, taladrar, serrar, lijar y pintar
- No une polietileno, polipropileno, ni siliconas
- MODO DE EMPLEO: Las superficies a reparar deben estar limpias y secas. Cortar la cantidad necesaria. Amasar con las manos. Aplicar y presionar. Cuando se trate de superficies húmedas, presionar hasta que la masilla esté bien adherida. El endurecimiento se produce a las 24 horas, si se necesita un secado más rápido, aplicar calor