

DISOLVENTE UNIVERSAL TITAN



Código de producto : 08U

Descripción

Mezcla de disolventes de amplio espectro, de evaporación rápida y alto poder fluidificante.

Campos Aplicación

Adecuado para diluir la mayoría de pinturas, esmaltes, barnices, lacas e imprimaciones.

Datos técnicos

Color (UNE EN ISO 11664-4)	Incoloro
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	0,83 - 0,86 Kg/l
Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)	7 °C
Presentación	20 l, 5 l, 1 l, 500 ml y 250 ml.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

En aplicaciones a pistola aerográfica, el uso recomendado es de 15 a 25%. No se recomienda para aplicaciones a brocha.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2014-01

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.U.

P. Pratense, c/114, 21 | Rua Fonte Cova
08820 El Prat de Llobregat | 4476-909 Castelo da Maia, Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.titanlux.com



08U - DISOLVENTE UNIVERSAL TITAN