

ARTÍCULO / ARTICLE:
DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION:

Varias / Misc.
ENLACES PARA CANALETAS PLASFIX
PLASFIX CABLE DUCT ACCESSORIES



MATERIAL: **ABS**
COLORES / COLORS

PERFIL PROFILE DIMS	BLANCO WHITE	PLATA SILVER	ROBLE OAK	CEREZO CHERRY	SAPELLY SAPELLY	NEGRO BLACK
9x5	◇					
12x7	◇		◇	◇	◇	
16x10	◇	◇	◇	◇	◇	◇
16x16	◇					
21x11,5	◇	◇	◇	◇	◇	
25x16	◇					
30x11,5	◇	◇				
35x16	◇	◇				

DIMENSIONES / DIMENSIONS

Espesor / *Thickness* 1,1 ± 0,1 mm
Base x Altura de acuerdo al modelo / *Base x Height acc. to item*

PROPIEDADES / PROPERTIES

- Permite rematar de forma óptima nuestros trabajos de canalización eléctrica
Allows to finish properly cable duct assemblies
- Temperatura de servicio / *Temperature range:* -5°C ÷ 60°C
- Protección contra impactos / *Protection Degree:* IPXX5
- Componentes aptos para canalización eléctrica conformes al RBT
Suitable in electrical installations acc. to LVD
- Cumple UNE-EN-50085-1, directivas 73/23 CEE - 93/68 CEE y RoHS
In compliance with EN-50085-1, 73/23 CEE - 93/68 CEE directives & RoHS




ENLACE PLANO 90°
ENLACE PLANO 90°



ENLACE CODO INTERIOR
ENLACE CODO INTERIOR



ENLACE "T"
ENLACE "T"



ENLACE CODO EXTERIOR
ENLACE CODO EXTERIOR



ENLACE RECTO
ENLACE RECTO

EMITE Y APRUEBA: Enrique Castellano
FUNCIÓN: Responsable Calidad