



# POLVO DE GRAFITO

## LUBRICANTE SECO A BASE DE GRAFITO PURO



### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

24 meses como mínimo. Guardar en envase bien cerrado, en un lugar seco, fresco y al abrigo de las heladas.

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Lubricante seco a base de grafito puro.

### CAMPO DE APLICACIÓN

Para lubricar grandes bisagras (cancelas de jardín, portones) y sistemas de cerraduras abiertas como cerraduras de paletón (cerraduras con o sin gorjas).

### CARACTERÍSTICAS

- Alta potencia de carga
- Resistente a la humedad
- Resistente a los compuestos químicos
- Conductor de electricidad
- Práctico frasco dosificador

### PREPARACIÓN

**Tratamiento previo de las superficies:** Limpiar bien la superficie, desengrasarla y secarla.

### APLICACIÓN

#### Modo de empleo:

Aplicar los polvos con ayuda de la jeringuilla. En caso de bisagra o cerradura, abrir y cerrar esta varias veces para repartir bien los polvos.

**Manchas/restos:** Retirar los restos con un paño. En contacto con la ropa y similares, los polvos de grafito pueden ocasionar manchas imposibles de quitar.

**Puntos de atención:** Usar Griffon Spray para cerraduras para cerraduras de cilindro.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Base química:** Grafito natural

**Color:** Negro

Nuestra recomendación se basa en amplios estudios y una gran experiencia práctica. Sin embargo, debido a la amplia variedad de materiales y condiciones bajo las cuales se emplean nuestros productos, no asumimos ninguna responsabilidad sobre el resultado obtenido o daño causado por mal uso. No obstante nuestro Departamento Técnico esta siempre a su disposición para cualquier consulta.