

Ficha de datos del producto



Amoladoras angulares

GWS 20-230 JH

Compacta y ligera

Los datos más importantes

Potencia absorbida	2.000 W
Velocidad de giro en vacío	6.600 r. p. m.
Ø del disco	230 mm

Número de pedido: 0 601 850 M03

Datos técnicos

Potencia absorbida	2.000 W
Velocidad de giro en vacío	6.600 r. p. m.
Rosca del husillo portamuela	M 14
Empuñadura principal	Barra
Ø del disco	230 mm
Peso	5,1 kg

Información sobre ruido/vibraciones

Lijado con hojas lijadoras	
Valor de vibraciones generadas ah	3.5 m/s ²
Tolerancia K	1.5 m/s ²
Amolado superficial (desbastado)	
Valor de vibraciones generadas ah	7.5 m/s ²
Tolerancia K	1.5 m/s ²

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Ventajas:

- Potente motor de 2.000 W
- Ligera y compacta para un manejo óptimo gracias a sus 5,1 kg
- Bobinado blindado, protege el motor del polvo de lijar y garantiza una larga durabilidad
- La cabeza del engranaje giratoria permite una adaptación óptima a cualquier situación de trabajo
- Interruptor de seguridad Tri-Control
- Tuerca de sujeción rápida SDS de Bosch, disponible como accesorio

