

información producto

tesa® 64620

Cinta de moquetas estándar

tesa® 64620 es una cinta de doble cara que se compone de un film de PP blanco y una masa adhesiva de caucho sintético (hotmelt). La cinta se caracteriza por estar libre de disolventes y ofrece un alta tack. Además dispone de un protector de papel siliconado.

Aplicaciones principales

Para multitud de aplicaciones de montaje

Datos técnicos

▪ Material de soporte	film PP	▪ Tipo de protector	glassine
▪ Color	blanco	▪ Color del protector	marrón
▪ Espesor total	185 µm	▪ Espesor del protector	70 µm
▪ Tipo de adhesivo	caucho sintético	▪ Gramaje del protector	78 g/m ²

Adhesión sobre

▪ Acero (inicial)	12.0 N/cm	▪ Acero (después de 14 días)	26.0 N/cm
▪ PE (inicial)	6.5 N/cm	▪ PE (después de 14 días)	9.5 N/cm
▪ PP (inicial)	10.0 N/cm	▪ PP (después de 14 días)	13.5 N/cm
▪ PVC (inicial)	12.0 N/cm	▪ PVC (después de 14 días)	25.0 N/cm

Propiedades

▪ Resistencia a la temperatura (corto plazo)	80 °C	▪ Resistencia al cortante (cizalladura) a 23 °C	●●●●
▪ Resistencia a la temperatura (largo plazo)	40 °C	▪ Resistencia al cortante (cizalladura) a 40 °C	●●●
▪ Tack	●●●●	▪ Resistencia al cortante (cizalladura) a 70 °C	●●
▪ Resistencia la envejecimiento (UV)	●	▪ Emisión de gases	●●●●

Evaluación cualitativa en la gama tesa®: ●●●● muy bueno ●●● bueno ●● medio ● bajo

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=64620>

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.