MASILLA REFRACTARIA CARTUCHO 310 ml

24911-12

CÓDIGO BARRAS - EAN 13	3323430049119
TIPO DE EMBALAJE	**Caja**
UNIDADES / CAJA	Contenido de la caja **12 uds**

Producto

NORMA-ETIQUETADO

Clasificación del LNE M0
N°P105726 - DE/2
Incombustible

DENOMINACIÓN PRODUCTO

MASILLA REFRACTARIA CARTUCHO 310 ml

DESCRIPCIÓN

Masilla refractaria destinada al sellado y adhesión de hogares, casetes, estufas y chimeneas. Excelente adherencia sobre la fundición, cementos y ladrillos refractarios. Resistente a la llama y hasta temperaturas de 1200 ºC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Masilla refractaria pastosa a base de sílice ligada
- Cartucho de 310 ml
- Color negro
- Peso Bruto: 0.659 kg
- Pictograma de peligro: NC
- Temperatura máxima de funcionamiento: 1.200°C
- Temperatura piroscópica: 1.300°C
- Densidad: 1,9 g/cm³
- pH de 10 a 11,5
- Se endurece al contacto de la llama. Almacenar al abrigo del hielo. Uso en interiores únicamente

USO

- Soportes recomendados: hierro fundido, cemento, ladrillos refractarios, metal
- Aplicación: sobre una superficie limpia, seca y desengrasada. Aplique y mantenga la presión
- Espesor recomendado de la junta = 2 mm. Para una junta más gruesa, proceder con la mano, respetando el tiempo de secado entre manos
- Aplicación: Espátula, cartucho
- Secado completo: 48H
- Para obtener la máxima resistencia, observe el tiempo de secado completo antes de poner en contacto con el calor. Exponga gradualmente al calor. Limpieza de equipos y manchas con agua caliente

SANEAPLAST & METALSANT S.L. – C/ Hervidero 2-10 – 28750 San Agustín del Guadalix
Madrid – España – Telf.: (+34) 918 435 125/253 – Fax.: (+34) 918 419 000
info @sym-bricolaje.com – **www.sym-bricolaje.com**