

Potente para los trabajos exigentes. Con portabrocas automático

- Embrague de seguridad
- Velocidad variable y reversible para iniciar los taladros con precisión incluso para atornillar
- Fácil cambio de rotación a rotación percusión
- Amplio interruptor para accionarlo con varios dedos y botón de bloqueo
- Mango anti-deslizante y empuñadura orientable 360°, con tope de profundidad
- Eurocuello de 43 mm
- Robusto portabrocas automático 13 mm



Características técnicas

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Potencia | 720 W |
| R.p.m alta | 0 - 2.900 Rpm |
| R.p.m baja | 0 - 1.200 Rpm |
| G.p.m alta | 0 - 58.000 gpm |
| G.p.m baja | 0 - 24.000 gpm |
| Velocidades mecánicas | 2 |
| Capacidad portabrocas | 1,5 - 13 mm |
| Capacidad máx. en mampostería | 20 mm |
| Capacidad máx. piedra Alta | 13 mm |
| Capacidad máx. en madera Alta | 25 mm |
| Capacidad máx. madera Baja | 40 mm |
| Capacidad máx. metal Alta | 8 |
| Capacidad máx. metal Baja | 13 mm |
| Peso | 2,5 Kg |
| Dimensiones. LxAnxAI | 360 x 70 x 220 mm |
| Longitud del cable | 2,5 m |
| Velocidad variable (interruptor) | ✓ |
| Euro-cuello | ✓ |

Equipo básico:

- Maletín pvc
- Tope de profundidad
- Portabrocas automático
- Empuñadura completa