



1.- CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

FOODSLIP Spray Oil con PTFE es un aceite altamente refinado con aditivos especiales formulado para su utilización en la Industria de alimentación, farmacéutica y similares como aceite multifuncional.

Las materias primas han sido seleccionadas para su utilización en mecanismos donde pueda darse un contacto ocasional con productos alimentarios de acuerdo con la norma US FDA 21CFR 178.3570 y los requerimientos específicos H-1 de USDA.

- Sin olor ni sabor
- Excelentes propiedades antidesgaste
- Elevada protección contra la corrosión y la oxidación

2.- PRINCIPALES APLICACIONES

Debido a su especial formulación puede emplearse como lubricante de engrase general para todo tipo de aplicaciones en el mantenimiento industrial tales como:

- Guías
- Cadenas
- Levas
- Engranajes
- Herramientas manuales
- Moldes
- Etc.

Así como producto anticorrosivo, aflojatodo y desplazador de la humedad.

3.- MODO DE EMPLEO

Limpiar la superficie de contacto. Aplicar de forma convencional agitando el spray previamente a su utilización, guardando las distancias necesarias para su correcta pulverización (formación del abanico deseado).

Seguir las instrucciones del fabricante de la maquinaria en cuanto a cadencias y viscosidades recomendadas.

4.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color	Incoloro / Transparente
Viscosidad grado ISO VG	100
Viscosidad a 40°C mm ² /s	90 - 110
Viscosidad a 100°C mm ² /s	10 - 12
Índice de viscosidad (ASTM-D-2270)	>100
Punto de congelación (ASTM-D-97), °C	> -9 °C
Ensayo 4 bolas	
Huella de desgaste, mm	<0.45
Protección frente a la corrosión (ASTM D-665)	Pasa (A y B)

Fabricado en la UE

Los informes técnicos y recomendaciones de uso que se dan en el momento de la venta de la mercancía lo son a título indicativo y no suponen compromiso alguno por nuestra parte, debiendo comprobar los clientes bajo su responsabilidad la adaptación de los productos al uso. Garantizamos la conformidad de nuestros productos con nuestras especificaciones. En caso de reclamación por defecto de calidad del producto fabricado, Krafft responderá como máximo por el importe de la mercancía suministrada.



BOLETIN
TECNICO
Refer. 36743
Rev. 03/2009

Foodslip Spray Oil con PTFE



5.- PRECAUCIONES DE USO

Consultar la Ficha de Seguridad.

6.- CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Aerosol de 650 / 500 ml neto (12 aerosoles por caja). Referencia 36743

Proteger de los rayos de sol y no exponer a temperaturas superiores a 50°C. Conservar lejos de cualquier fuente de chispa o llama incandescente. No tirar al fuego, incluso una vez terminado el producto. Conservar en lugar bien ventilado y sin humedad. Almacenar a temperatura superior a 5°C.

Fabricado en la UE

Los informes técnicos y recomendaciones de uso que se dan en el momento de la venta de la mercancía lo son a título indicativo y no suponen compromiso alguno por nuestra parte, debiendo comprobar los clientes bajo su responsabilidad la adaptación de los productos al uso. Garantizamos la conformidad de nuestros productos con nuestras especificaciones. En caso de reclamación por defecto de calidad del producto fabricado, Krafft responderá como máximo por el importe de la mercancía suministrada.

KRAFFT, S.L. (Unipersonal)

Apartado, 14

Ctra. de Urnieta, s/n

20140 – ANDOAIN (Guipúzcoa) - España

Teléfono 943 410 400 / Fax 943 410 472

E-mail : construccion@krafft.es

Pág. Web : www.krafft.es

DELEGACIONES :

MADRID – BARCELONA – VALENCIA – SEVILLA –
VIGO – LAS PALMAS DE G. CANARIA

