

5 PITONES · 5 PINS · 5 PISTONS



► **Características técnicas**

- Certificado según la Norma Europea EN 1303:2006
- 5 llaves de latón niquelado.
- Muelles y pitones en acero inoxidable.
- Protección frontal antitaladro.
- Amaestramiento. Llaves iguales.
- Tarjeta personal para copia de llaves.

► **Technical specifications**

- Certified to the EN 1303:2006 standard.
- 5 nickel plated brass keys.
- Spring and pins in stainless steel.
- Anti-drilling protection.
- Masterkeying. Key alike.
- Personal card for key copying.

► **Caractéristiques techniques**

- Certifié par la norme européen EN 1303:2006.
- 5 clés en laiton niquelé.
- Ressorts et goupilles en acier inox.
- Protection antiperçage.
- Organigramme. S'entrouvrant.
- Carte de reproduction.

**Cilindro doble** *Key-key cylinder* *Cylindre clef-clef*

REFERENCIA	Medidas · Size · Dimension			Excéntrica Cam Panneton	Acabado Finish Finition	Blister Blister Blister
	L=	A	+ B			
C2 5 3232 L	64	32	32	15 mm.	■	x
C2 5 3532 L	67	35	32	15 mm.	■	
C2 5 3535 L	70	35	32	15 mm.	■	x
C2 5 4032 L	72	40	32	15 mm.	■	x
C2 5 4532 L	77	45	32	15 mm.	■	
C2 5 4040 L	80	40	40	15 mm.	■	x
C2 5 5032 L	82	50	32	15 mm.	■	
C2 5 4540 L	85	45	40	15 mm.	■	
C2 5 4545 L	90	50	40	14 mm.	■	
C2 5 5040 L	90	50	40	15 mm.	■	
C2 5 6032 L	92	60	32	15 mm.	■	
C2 5 5540 L	95	55	40	15 mm.	■	
C2 5 6532 L	97	65	32	15 mm.	■	
C2 5 5050 L	100	50	50	15 mm.	■	
C2 5 6040 L	100	60	40	15 mm.	■	
C2 5 6050 L	110	60	50	15 mm.	■	
C2 5 7040 L	110	70	40	15 mm.	■	
C2 5 3232 N	64	32	32	15 mm.	○	x
C2 5 3535 N	70	35	35	15 mm.	○	x
C2 5 4032 N	72	40	32	15 mm.	○	x
C2 5 4040 N	80	40	40	15 mm.	○	x
C2 5 5032 N	82	50	32	15 mm.	○	
C2 5 4540 N	85	45	40	15 mm.	○	
C2 5 5040 N	90	60	40	15 mm.	○	
C2 5 6032 N	92	60	32	15 mm.	○	
C2 5 5540 N	95	55	40	15 mm.	○	
C2 5 6532 N	97	65	32	15 mm.	○	
C2 5 5050 N	100	50	50	15 mm.	○	
C2 5 6040 N	100	60	40	15 mm.	○	
C2 5 6050 N	110	60	50	15 mm.	○	
C2 5 7040 N	110	70	40	15 mm.	○	
C2 5 3232 V	64	32	32	15 mm.	■	
C2 5 3535 V	70	35	32	15 mm.	■	
C2 5 4032 V	72	40	32	15 mm.	■	
C2 5 4040 V	80	40	40	15 mm.	■	
C2 3 3232 L	64	32	32	13,25 mm.	■	
C2 3 4032 L	72	40	32	13,25 mm.	■	
C2 3 3232 N	64	32	32	13,25 mm.	○	
C2 3 3532 N	67	35	32	13,25 mm.	○	
C2 3 3535 N	70	35	35	13,25 mm.	○	
C2 3 4032 N	72	40	32	13,25 mm.	○	
C2 3 4532 N	77	45	32	13,25 mm.	○	
C2 3 4040 N	80	40	40	13,25 mm.	○	
C2 3 5032 N	82	50	32	13,25 mm.	○	
C2 3 5040 N	90	50	40	13,25 mm.	○	
C2 3 6032 N	92	60	32	13,25 mm.	○	
C2 3 5540 N	95	55	40	13,25 mm.	○	
C2 3 5050 N	100	50	50	13,25 mm.	○	
C2 3 7040 N	110	70	40	13,25 mm.	○	

Excéntrica · Cam · Panneton

