



Llave múltiple ajustable

PATENTED

- Sustituye a un juego de llaves de tuercas, ideal para fijar por contratuerca
- Agarre sin holgura de cabezas de tornillos hexagonales métricos y de pulgadas, sin redondear las cabezas de los tornillos
- Para tuercas y tornillos métricos y de pulgadas con anchuras de llave de 10 a 32 mm (3/8" a 1 1/4"); de auto-retención en el rango a partir de 17 mm: sin deslizamiento sobre la pieza
- Agarre seguro y firme incluso en tuercas y tornillos redondeados, oxidados o pintados



Núm. de artículo	EAN 4003773-	Posiciones de ajuste	Ø Pulgadas	Ø mm	↔ mm
87 41 250	054566	15	3/8 - 1 1/4	10 - 32	250

Alligator® Tenazas para bombas de agua

- Articulación machihembrada: gran estabilidad por la doble guía
- Auto-retención en tuberías y tuercas, agarre perfecto a la pieza con el mínimo esfuerzo
- Un retén protector evita que el trabajador se pellizque los dedos

Alligator®



88 01 250

Núm. de artículo	EAN 4003773-	Posiciones de ajuste	Ø Pulgadas	Ø mm	mm	↔ mm
88 01 180	035480	9	1 1/2	42	36	180
88 01 250	022992	9	2	50	46	250
88 01 300	034094	9	2 3/4	70	60	300

Surtidos de herramienta

- Material: robusto embalaje de cartón, impreso
- Herramientas en embalaje de plástico con tapa transparente



Paquete Alligator®

Núm. de artículo	EAN 4003773-	Contenido
00 20 09 V03	074809	88 01 180, 88 01 250, 88 01 300

Alligator® XL

El clásico ahora también con 400 mm de longitud

- Ajuste gradual de 11 niveles con una capacidad de agarre de hasta 3 1/2", adaptación optimizada a la pieza y posición manejable del mango
- Diseño robusto, resistente a la suciedad, indicada especialmente para trabajos en el exterior
- Fácil acceso a la pieza gracias al diseño esbelto en la zona de la cabeza y la articulación
- Auto-retención en tuberías y tuercas, agarre perfecto a la pieza con el mínimo esfuerzo
- Mordazas con dientes adicionalmente templados, dureza aprox. de los dientes 61 HRC: poco desgaste y gran seguridad en el agarre
- Articulación machihembrada: gran estabilidad por la doble guía
- Un retén protector evita que el trabajador se pellizque los dedos
- Acero eléctrico al cromo-vanadio, forjado, templado al aceite

Núm. de artículo	EAN 4003773-	Posiciones de ajuste	Ø Pulgadas	Ø mm	mm	↔ mm
88 01 400	075844	11	3 1/2	90	95	400



Juego Bestseller

Núm. de artículo	EAN 4003773-	Contenido
00 20 09 V01	073994	03 02 180 Alicete universal 70 02 160 Alicete de corte diagonal 87 01 250 Cobra® Tenazas para bombas de agua