

Xylazel Aceite para Teca Larga Duración

1.- Descripción del producto

Clase de producto	Mezcla de aceites, resinas y pigmentos naturales para el cuidado de la madera sin barnizar.
Características	<ul style="list-style-type: none"> • Es un aceite muy nutriente que aporta a la madera los aceites naturales que va perdiendo con el tiempo. • Gran poder penetración. • Protege la madera del sol y mitiga los efectos del envejecimiento. • Aporta un acabado sedoso y suave. • Los colores naturales aportan óxidos de hierro transparentes que protegen a la madera frente a la degradación producida por la radiación UV retrasando el envejecimiento. • Fácil aplicación y secado rápido. • LARGA DURACIÓN. Alarga los intervalos de mantenimiento.
Campos de aplicación	Para el cuidado, embellecimiento y mantenimiento de maderas sin barnizar, especialmente muebles de jardín en el exterior.
Colores	Teca, Teca Claro, Natural, Roble y Nogal
Envases	750 ml y 5 L

2.- Datos técnicos

Datos	Densidad a 20º C → 0.86 ± 0.02 g/mL Secado de la superficie en condiciones normales: 6 horas. Rendimiento: 12-18 m ² /L por mano, dependiendo del tipo de madera
--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.- Modo de empleo

Preparación	Aplicar sobre superficies limpias y secas. Eliminar pinturas y barnices antiguos, decapando, rascando o lijando. Las maderas que no sean durables al exterior y no estén tratadas frente a organismos que destruyen la madera, deben serlo con un protector de madera adecuado como Xylazel Total IF Tratamiento Protector de Madera. Agitar el envase. Utilizar el producto sin diluir.
Modo de empleo	Aplicar una mano abundante de producto. Pasados unos 30 minutos, retirar el exceso con un paño y aplicar una segunda mano. En superficies con gran desgaste por abrasión, los tiempos de mantenimiento pueden reducirse.
Útiles de aplicación	Brocha
Limpieza de útiles	Xylazel Disolvente SG, White Sprit o disolvente para sintéticos y grasos.


4.- Indicaciones Especiales

Almacenamiento y manipulación	<p>No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas por debajo de 5º C, ni superiores a 35º C.</p> <p>En el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene.</p> <p>Evitar que el producto alcance los cursos de agua.</p> <p>Seguir las instrucciones de la Ficha de Datos de Seguridad.</p> <p>No dejar los recipientes abiertos. El producto debe almacenarse aislado de fuentes de calor y eléctricas. Mantener lejos de alimentos bebidas y piensos.</p>
--------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.- Condiciones generales

Los datos facilitados son orientativos y de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten a nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones generales de Venta y Suministro.

 +34 986 343 424 y + 34 932 412 424 / servitecnico@xylazel.com

Norte

Gándaras de Prado - Budiño
 Telf.: +34 986 343 424 - Fax: +34 986 346 240.
 36400 PORRIÑO. (Pontevedra).
comercial@xylazel.com

Centro

Avda. Fuentemar, 16 - oficina 1.
 Telf.: +34 916 731 111 - Fax: +34 916 738 693.
 28823 COSLADA (Madrid).
madrid@xylazel.com

Nordeste

C/ Muntaner 198 - 200.
 Telf.: +34 932 412 424 - Fax: +34 932 412 539.
 08036 BARCELONA.
barcelona@xylazel.com

Levante

C/ Pascual y Genís, 10, 4º D.
 Telf.: +34 963 941 054 - Fax: +34 963 941 078.
 46002 VALENCIA.
valencia@xylazel.com

xylazel
xylazel.com

Gándaras de Prado - Budiño s/n
 Apartado 91. 36400 Porriño (Pontevedra)
 Telf.: +34 986 343 424 - Fax: +34 986 346 240