

QUA-016, rev.: 00

ADAPTADOR TRIPLE DE BAJA TENSIÓN / TRIPLE ADAPTOR LOW VOLTAGE

GRADO DE PROTECCIÓN
DEGREE OF PROTECTION SET

IP44

RESISTENCIA AL IMPACTO
IMPACT RESISTANCE

IK07

RESISTENCIA HILO INCANDESCENTE
RESISTANCE WIRE GLOW

Partes activas / *Active parts*: 750 °C
Otras partes / *Other parts*: 650 °C

AUTOEXTINGUIBILIDAD
SELF-EXTINGUISHING.

V0 (UL94)

**RESISTENCIA A LA TEMPERATURA POR PRE-
SIÓN DE BOLA.**
TEMPERATURE RESISTANCE BALL PRESSURE

Partes activas / *Active parts*: 125 °C

ESTABILIDAD DIMENSIONAL
DIMENSIONAL STABILITY

- 25 °C + 85 °C

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Tomas / *Sockets*: 3 x 2P+TTL(2P+E)
Intensidad / *Current*: 16 A
Tensión / *Voltage*: 250 V ~
Frecuencia / *Frequency*: 50 / 60 Hz
POT. MAX / *MAX. POWER*: 3680 W
Material: Goma / *Rubber*
NORMAS APLICADAS / APPLIED STANDARD

UNE 20315-1-1; UNE 20315-1-2; UNE 20315-2-5
(IEC 60884-1)