








466-250




NIVELES

- Nivel de andamio de sólido aluminio anodizado
- 250 mm de longitud con ángulos de 45° y 30° prefijados, que facilita la fijación de ángulos
- Alta precisión $\pm 0,5$ mm por metro
- Base magnética y caras mecanizadas
- Diseño de marco que le confiere un uso sencillo








| | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|--|
|  |  731415 |  |  mm |  |  |  g |
| 466-250 | 0128655 | 10 | 250 | 1 | 1 | 280 |

466



NIVELES

- Nivel de aluminio anodizado con sección rectangular
- Protectores laterales
- Precisión permanente $\pm 0,5$ mm por metro
- Caras mecanizadas y base ranurada en V
- Perfil grueso
- Tubos anchos que ayudan a la lectura en espacios de poca luz
- Agujeros para las manos, que facilitan su transporte y colocación sobre superficies
- Escala marcada en láser (para indicaciones)
- Versiones magnéticas disponibles para 400 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm y 1200 mm (-M)

|  |  731415 |  |  mm |  |  |  g |
|---|---|--|---|---|---|--|
| 466-1000-M | 0186105 | 4 | 1000 | 1 | 2 | 1100 |
| 466-1200-M | 0186129 | 4 | 1200 | 1 | 2 | 1320 |
| 466-400 | 0128297 | 4 | 400 | 1 | 1 | 520 |
| 466-800-M | 0186082 | 4 | 800 | 1 | 2 | 930 |
| 466-400-M | 0128358 | 4 | 400 | 1 | 1 | 545 |
| 466-600 | 0128303 | 4 | 600 | 1 | 2 | 715 |
| 466-600-M | 0128365 | 4 | 600 | 1 | 2 | 765 |
| 466-800 | 0128310 | 4 | 800 | 1 | 2 | 875 |
| 466-1000 | 0128327 | 4 | 1000 | 1 | 2 | 1075 |
| 466-1200 | 0128334 | 4 | 1200 | 1 | 2 | 1290 |
| 466-1800 | 0128341 | 4 | 1800 | 1 | 2 | 1660 |
| 466-2000 | 0129836 | 4 | 2000 | 1 | 2 | 1870 |