

Robusto y polivalente

- Diseño nuevo, más resistente, preparado para trabajos más duros.
- Sistema de cambio de giro que permite cambiar la posición de las escobillas respecto del inducido,
- Empuñadura antideslizante y con elastómero para mejor manejo y confort de la herramienta.
- Sistema neumático más resistente y fuerte.
- Sistema eléctrico simplificado, más fácil de reparar.
- Nuevo motor S60 más grande, inducido más protegido frente al polvo, mediante barniz en zig-zag, con las delgas más grandes, así como las escobillas, mayor superficie de contacto.
- 2 posiciones de trabajo: rotación, rotación percusión
- Bloqueo de marcha en vacío
- Empuñadura orientable 360° y tope de profundidad regulable
- Limitador de par: cuando la punta de la broca se bloquea accidentalmente, el limitador de par opera parando la rotación de la broca



Características técnicas

Potencia	710 W
R.p.m	0 - 1.050 Rpm
Golpes por minuto	0 - 4.050 gpm
Capacidad máx. en hormigón	4 - 22 mm
Capacidad de perforación ideal (de hormigón)	4 - 12 mm
Capacidad máx. en madera	32 mm
Capacidad máx en metal	13 mm
Capacidad máx. broca de corona	35 - 54 mm
Capacidad máx. corona de diamante	32 - 70 mm
Peso	2,4 Kg
Longitud del cable	4,0 m
Dimensiones. LxAnxAI	357 x 84 x 214 mm
Emisión de vibración	15,00 m/seg ²
Incertidumbre (K) de vibración	1,50 m/seg ²
Presión sonora	89,00 dB(A)
Potencia sonora	100,00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora	3,00 dB(A)

Equipo básico:

- Maletín pvc
- Tope de profundidad