

PASO Protector Abrillantador Parquet

Descripción del producto

Paso Protector Abrillantador Parquet es un tratamiento protector abrillantador para suelos de parquet y de madera natural o barnizada.

Nutre y protege la madera de agresiones externas o manchas además de impermeabilizar las juntas impidiendo que penetre el agua.

Paso Protector Abrillantador Parquet gracias a su fórmula con Complejo Protector Poliuretano consigue una mayor protección que evita las rayadas por más tiempo y difumina las existentes.

Facilita el mantenimiento. No resbala ni marca las pisadas

Características técnicas

- Composición

15-30% policarboxilatos, <5% tensioactivos no iónicos y Aniónicos.

Otros: perfume (d-limonene, citral), benzisothiazolinone, 2-bromo-2-nitropropane-1, 3-diol, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone

Propiedades

- ✓ Abrillanta y renueva las superficies de parquet y suelos de maderas barnizadas.
- ✓ Aporta una protección extra a la superficie que evita que se produzcan rayadas y en caso de haberlas las difumina y facilita su mantenimiento.

Materiales

Para suelos de madera:

Todo tipo de parquet y suelos de madera barnizados, ya sean de madera natural, flotantes, laminados o vitrificados.

Modo de empleo

Limpiar / decapar previamente la superficie a tratar (con PASO DECAPANTE UNIVERSAL).

1. Aplicar directamente 2 tapones de producto sobre la superficie y extenderlo en una única dirección y de una sola pasada.

Formar una fina capa homogénea con la ayuda de una esponja enceradora o bayeta sin pelusa (p.ej. microfibra).

2. Repetir la operación hasta completar toda la superficie.
Iniciar por un extremo de la habitación, abarcando la totalidad de la superficie para finalizar en el extremo contrario.
3. Dejar secar 1 hora antes de pisar y no aplicar ningún tratamiento hasta después de 24h.
Para un máximo brillo y protección, aplicar una segunda capa perpendicular a la 1ª aplicación (giro de 90°) a las 24 horas.
4. Para mantener el brillo verter 3 tapones de producto en 5l de agua y fregar.
Dejar secar sin aclarar.

Consejos de utilización

Hacer una prueba previa en un área poco visible del suelo para verificar el estado de la superficie.

Rendimiento

Un envase de PASO Protector Abrillantador tiene un rendimiento aproximado de 40 a 60 m², dependiendo de la dilución a realizar.

Almacenaje

Almacenar el producto en un lugar fresco y seco en su envase original cerrado a temperaturas entre 5 °C y 25 °C.

Recomendaciones de seguridad

Atención:

No ingerir.

Mantener fuera del alcance de los niños.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de información toxicológica. Tel.: 91 562 04 20.

Para información sobre seguridad en la manipulación de este producto, consultar la Ficha de Seguridad (MSDS).

Los datos indicados en esta Hoja Técnica no deben ser considerados nunca como una especificación de las propiedades del producto

Garantizamos las propiedades uniformes de nuestros productos en todos los suministros. Las recomendaciones y los datos publicados en esta hoja técnica se basan en nuestro conocimiento actual y rigurosos ensayos de laboratorio. Debido a las múltiples variaciones en los materiales y en las condiciones de cada proyecto, rogamos a nuestros clientes que efectúen sus propios ensayos de utilidad bajo las condiciones de trabajo previstas y siguiendo nuestras instrucciones generales. Con esto se evitan posteriores perjuicios, cuyas consecuencias serían ajenas a la empresa.