


GROOVED REDUCED HEAD BAJA RANURADA



English	Español	Français	Deutsch	Portugues
Reduced head	Cabeza baja	Tête reduite	Kleiner Senkkopf	Cabeça fina
Grooved	Ranurada	Rainure	Mit Schafrändelung	Ranhurada
Open end	Fondo Abieto	Fond ouvert	Offen	Fundo aberto
Steel *	Acero *	Acier *	Stahl *	Aço *
Zincplated A3K	Cincado A3K	Zingué A3K	Verzinkt A3K	Zincado A3K

* Steel /acero DIN EN 10016-



D	E		L Nominal m/m	d1 Ø m/m	d2 Ø m/m	Pitch	Part No./Ref.
	MIN.	MÁX.					
M 4	0,50	2,00	10,40	5,90	7,00	6,10	0371204006
M 5	0,50	3,00	11,50	6,90	8,00	7,10	0371205007
M 6	0,50	3,00	14,50	8,90	10,00	9,10	0371206009
	3,00	5,50	16,50				0371216009
M 8	0,50	3,00	16,80	10,90	12,00	11,10	0371208011
	3,00	5,50	18,50				0371218011
M 10	0,70	3,50	21,00	12,90	14,00	13,10	0371201013
	3,50	6,00	23,50				G371211013
M 12	1,00	3,50	24,20	15,90	17,00	16,10	G371201216

D	Setting effort Fuerza para remachado max.	Tensile Strength Threads Tracción		Torque Testing Par de apriete min.
		min.	min.	
M 4	3900		7900	2,9
M 5	5800		9800	6,0
M 6	6500		16500	10,1
M 8	8400		29800	15,5
M10	11000		43300	20,0
M12	17200		57800	30,5

The total or partial reproduction of this document is prohibited. The figures showed in this catalogue are typical values and they could be changed as a result of the continuous improvement of products. Please, do not hesitate to contact us if you need an updated information. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento. Los datos que aparecen en este catálogo son valores típicos y están sujetos a modificaciones como consecuencia de la mejora continua de los productos. Consúltenos si necesita información actualizada.