

QUILOSA PROFESSIONAL FIX Fix Invisible

Adhesivo de Montaje

Adhesivo de montaje transparente a base de caucho sintético con disolventes orgánicos. El producto tiene muchas aplicaciones, es idóneo para trabajos de montaje y acabado en la construcción.

VENTAJAS

- Agarre inicial rápido y duradero.
- junta flexible
- Gran fuerza final.
- junta transparente
- no requiere imprimación
- excelente adhesión a la mayoría de los sustratos, tanto porosos como no porosos
- Resistente a la humedad

APLICACIÓN

- para pegar una amplia gama de materiales de construcción a las superficies más comunes, como hormigón, yeso, aglomerado, madera, cartón yeso, ladrillo
- pegado de varios elementos a madera, vidrio, hormigón, metal y sustratos plásticos.
- encolado de elementos decorativos de madera, yeso, corcho, aglomerado, piedra
- encolado de lana mineral y de vidrio
- pegado de rodapiés, zócalos, umbrales de puertas, paneles de suelo, baldosas cerámicas

DATOS TÉCNICOS

No curado	Valor
Base: cauchos sintéticos en disolventes orgánicos	+
Contenido Sólido [%]	58 - 64
Densidad [g/cm ³]	0,84 - 0,94
Tiempo de trabajo (en función de las condiciones ambientales y propiedades del substrato) [min]	10 - 15
Inflamabilidad	+
Tiempo de curado completo [h]	72 - 120
Rendimiento [g/m ²]	150 - 300
Curado	Valor
Resistencia a temperatura [°C]	-20 - +60
Inflamabilidad después de curar	-
Condiciones de aplicación	Valor
Temperatura de aplicación [°C]	+10 - +30
Temperatura óptima de pegado [°C]	+15 - +20
Humedad relativa del aire optima [%]	60

INSTRUCCIONES DE USO

Antes de la aplicación, lea las instrucciones de seguridad indicadas en la Hoja de seguridad (MSDS).

Preparación de la superficie

- Las superficies a adherir deben estar niveladas, secas, libre de contaminantes y sustancias que puedan impedir una buena adhesión
- Las superficies se desengrasan mejor con acetona o etanol (vidrio, esmalte, metal) o detergente (materiales sintéticos).

Preparación del producto

- Corta el extremo de la cartela y atornilla el tapón cortado en ángulo recto. Coloque el cartucho en la pistola de cartuchos.

Aplicación

- Aplicar el adhesivo en forma de puntos o tiras sobre la superficie o material adherido.
- Inmediatamente después de la aplicación, pegue las partes pegadas deslizándolas ligeramente una contra otra, luego desconecte, espere 3-5 minutos y vuelva a pegarlas, presionando firmemente.
- La posición del elemento puede corregirse ligeramente sin necesidad de desconectarlo en los 2-3 minutos siguientes a la adhesión.

Trabajos después de completar la aplicación

- Las herramientas deben limpiarse con acetona o white spirit antes del curado y mecánicamente después del mismo.
- NO LAVAR LAS MANOS CON DISOLVENTES

Notas / limitaciones

- Se recomienda hacer una prueba de adhesión antes de la aplicación del producto
- Evitar el contacto con el agua hasta que el adhesivo no se haya curado completamente.
- No es adecuado para pegar poliestireno y otras superficies sensibles a los disolventes.

NOTAS / LIMITACIONES

Todos los parámetros anteriores están basados en ensayos de laboratorio que obedecen a estándares internos del fabricante y dependen en forma importante de las condiciones de curado (temperatura y humedad ambiente, calidad de equipos usados y habilidades del aplicador).

TRANSPORTE / ALMACENAMIENTO

La vida útil garantizada es de 12 meses desde la fecha de fabricación cuando se almacena en el envase original sin abrir, a temperaturas de +5 ° C a +25 ° C en un lugar seco, protegido de la congelación y el calor excesivo.

DATOS DEL CATÁLOGO

Capacidad nominal / talla / tamaño	Color	Número de piezas por paquete colectivo	Número de catálogo	Índice	Código EAN
300 ml	N/A	12	ADB-AMOUNIB1-QP-35-ml-300-003	10025094	8411729451387

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

El producto es inflamable. Todos los trabajos deben llevarse a cabo en un área bien ventilada, lejos de las fuentes de ignición. No fumar. El adhesivo debe almacenarse de acuerdo con las reglas de almacenamiento de sustancias inflamables. Información detallada en la hoja de seguridad del producto (MSDS).

Toda la información, recomendaciones e instrucciones escritas u orales se dan de acuerdo con nuestros mejores conocimientos, pruebas y experiencia, de buena fe y de conformidad con los principios del fabricante. Cada usuario de este material se asegurará de todas las formas posibles, incluida la verificación del producto final en condiciones adecuadas, sobre la idoneidad de los materiales suministrados para los fines previstos. El fabricante no es responsable de las pérdidas incurridas debido a una aplicación incorrecta o errónea de los materiales del fabricante.