

# PQS

o Ficha de producto

## JUNTA NEGRA DE FIBRA DE VIDRIO TRENZADA JUNTA PRETA DE FIBRA DE VIDRIO ENTRANÇADA

**JUNTA DE FIBRA DE VIDRIO TRENZADA REDONDA/ PLANA PARA HOGARES, CASOTES, ESTUFAS Y CALDERAS.**

**JUNTA DE FIBRA DE VIDRO ENTRANÇADA E/OU PLANA PARA QUEIMADORES, ENCASTRAVEIS, SALAMANDRAS, CALDEIRAS.**

### Ventajas de uso:

Junta de 2,5 m de largo + tubo de 17 ml de cola refractaria. Sin amianto. Resistente hasta 500 °C. Gran flexibilidad y facilidad de instalación. Resiste a productos limpia cristales.

**Redondas:** Para puertas. Con diámetro de 6, 8, 10 y 12 mm.

**Planas:** Para cristal, con ancho de 10 y 15 mm.

Junta de 2,5 m de largura + tubo de 17 ml de cola refratária.

Sem amianto. Resistente até 500

°C. Grande fl exibibilidade e facilidade de instalação. Resiste a produtos limpa vidros.

**Redondas:** Para portas.

Con diám. De 6, 8, 10 e 12 mm. **Planas:** Para vidros, Com largura de 10 e 15 mm.



### Modo de empleo:

Quitar la junta usada. Limpiar cuidadosamente la ubicación de la junta. Aplicar regularmente la cola refractaria en el fondo de la ranura. Colocar la junta en su lugar y cortarla a la longitud deseada. Unir los extremos con un punto de cola. Apretar fuertemente sobre la junta para aplastar la cola. Mantener el ensamblado unos instantes y dejar secar la cola 2 horas o más según la temperatura y la humedad ambiente. PARA UNA SEGURIDAD ÓPTIMA, CAMBIE LA JUNTA CADA AÑO.

Retirar a junta usada. Limpar cuidadosamente o local da junta . Umedecer o local. Aplicar uniformrrmrnt a cola refractária no fondo da ranura. Colocar a junta no local adequado e cortar á medida. Unir as extremidades com um pouco de cola. Pressionar com força a junta de forma a espalhar o frio de cola. Segurar a junção alguns minutos e deixar endurecer a cola durante 2 horas ou mais, consoante a temperatura e umidade ambientes. PARA UMA SEGURANÇA ÓPTIMA SUBSTITUIR A JUNTA TODOS OS ANOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN/DESCRIÇÃO	EAN	U/(caja-caixa)	Caja-caixa/palet
13030184	PQS JUNTA PLANA CRISTAL 10 MM FIBRA DE VIDRIO	8410857008661	6	120
13030185	PQS JUNTA PLANA CRISTAL 15 MM FIBRA DE VIDRIO	8410857008678	6	120
13030182	PQS JUNTA NEGRA Ø 6 PUERTA FIBRA DE VIDRIO	8410857008647	6	120
13030183	PQS JUNTA NEGRA Ø 8 PUERTA FIBRA DE VIDRIO	8410857008654	6	120
13030180	PQS JUNTA NEGRA Ø 10 PUERTA FIBRA DE VIDRIO	8410857008623	6	120
13030181	PQS JUNTA NEGRA Ø 12 PUERTA FIBRA DE VIDRIO	8410857008630	6	120

**PQS Piscinas y Consumo, S.A.**  
ol. Ind. La Palmera. Avda. la Palmera, 71.  
41703 - DOS HERMANAS (Sevilla)  
Telf.: 954 689 300 - Fax: 954 689 316  
[www.pqs.es](http://www.pqs.es)

ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



ISO 14001  
BUREAU VERITAS  
Certification



OHSAS 18001  
BUREAU VERITAS  
Certification

