



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

CERTIFICADO

ARTÍCULO

CÓDIGO



EU Ecolabel: ES08/004/0007

MECÁNICO PASTA 2H GOFRAO 400MTS

03012350022

| | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| FABRICACIÓN DEL PAPEL | <i>Composición del papel</i> | <i>Pasta Pura (100% celulosa)</i> |
| | <i>Número de capas</i> | 2 |
| | <i>Gramaje</i> | 19 gr/m ² Capa |
| | <i>Capacidad de Absorción de Agua</i> | 6 gr H ₂ O/gr papel |
| | <i>Resistencia Longitudinal</i> | 270 N/m |
| | <i>Resistencia Transversal</i> | 100 N/m |
| | <i>Resistencia en húmedo</i> | 75 |
| | <i>Extensión</i> | 23% |
| | <i>Resistencia en húmedo</i> | 95 N/m |
| | <i>Espesor</i> | 1,35 mm (10 capas) |

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| MANIPULACIÓN DEL PRODUCTO | <i>Textura del papel</i> | <i>Gofrado</i> |
| | <i>Ancho</i> | 23 cms |
| | <i>Metros</i> | 400 m (+/- 3%) |
| | <i>Peso</i> | 3,5 Kg/Rollo (+/- 5%) |
| | <i>Precorte</i> | 40 cms* |
| | <i>Servicios</i> | 1000 Unidades (+/- 5%) |
| | <i>Diámetro exterior de la bobina</i> | 300 mm (+/- 3%) |
| | <i>Diámetro interior tubo</i> | 71 mm |
| | <i>Composición del tubo</i> | 4 mm grosor |

| | | |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| EMBALAJE DEL PRODUCTO | <i>Tipo</i> | <i>Fardo</i> |
| | <i>Envoltorio</i> | <i>Plástico</i> |
| | <i>Contenido</i> | 2 Rollos |
| | <i>Dimensiones fardo</i> | 600mm X 230mm X 300mm** |
| | <i>Peso neto unidad</i> | 3,5 Kg |
| | <i>Peso Neto</i> | 7 Kg |
| | <i>Paletización europeo</i> | 6x10 (60 Fardos) |
| | <i>Paletización americano</i> | - |

* Fabricación estándar con precorte

**Ancho x Alto x Largo

AVDA.\ CONSTITUCIÓN Nº:286-287. POL. IND. MONTEBOYAL 45950 CASARRUBIOS DEL MONTE (TOLEDO)
 TELF: 91-817-08-99 · FAX: 91-817-00-31. www.manipuladoslisma.es Email: lisma@manipuladoslisma.es

