

DYNEEMA® + PU

HDY008 SP

Guante de fibra Dyneema® con recubrimiento de poliuretano.



EN 388 Anticoupure HDY008 SP

EN 388	CPPT
Niveau 3 5,98 (indice)	Niveau II 533 gr.

WITH Dyneema®

JUBA POWER FIT®

USOS

- Manipulación de materiales abrasivos y cortantes.
- Industria del vidrio.
- Cerámicas.
- Manipulación de hojas de metal.
- Manipulación de piezas aceitadas.

rasgos

- La fibra Dyneema® es un producto de alta tecnología que garantiza una protección máxima y duradera al corte y a la abrasión.
- Su flexibilidad, ligereza y tacto fresco hacen de él un guante muy cómodo, con un nivel de transpirabilidad y confort insuperables para el usuario.
- Ergonómico, se adapta muy bien a la mano. Evita la fatiga y ofrece un excelente tacto.
- El recubrimiento de poliuretano proporciona un buen agarre en seco.
- Garantía de calidad Dyneema® con etiqueta identificativa.
- La fibra Dyneema® es resistente a ciertos productos químicos y lavable.
- Embalaje exclusivo en cartoncillo individual para punto de venta.



código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
HDY008 SP	Rec. palma PU	Gris	Galga 13	S - 23 cm M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm	S/7 M/8 L/9 XL/10	10 pares/paquete 120 pares/caja