



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

ARTÍCULO

CÓDIGO

SECAMANOS R.B. 2ª 2H MICRO. 1KG

0404210001916

FABRICACIÓN DEL PAPEL	Composición del papel	Reciclado
	Número de capas	2
	Gramaje	19 gr/m2 por capa
	Grado de blancura	69 Fv
	Resistencia Longitudinal seco	140 Nw/m por capa
	Resistencia tranversal seco	70 Nw/ m por capa
	Espesor	1,35 mm(10 hojas)

MANIPULACIÓN DEL PRODUCTO	Textura del papel	Micro-Encolado
	Ancho	19,5cms
	Metros	135 mts (+/- 5%)
	Peso	1Kg/Rollo (+/- 5%)
	Precorte	220 mm
	Servicios	613 Unidades (+/- 5%)
	Diámetro exterior de la bobina	195 mm (+/- 3%)
	Diámetro interior tubo	70 mm
	Composición del tubo	Cartón 3 capas (Extraíble)

EMBALAJE DEL PRODUCTO	Tipo	Fardos
	Dimensiones fardo	585mm X 195mm X 390mm*
	Envoltorio	Plástico
	Contenido	6 Rollos
	Peso neto unidad	1Kg
	Peso Neto	6Kg
	Paletización europeo	4x12 (48 Fardos)
	Paletización americano	5x12 (60 Fardos)

*Ancho x Alto x Largo

AVDA. \ CONSTITUCIÓN Nº:286-287. POL. IND. MONTEBOYAL 45950 CASARRUBIOS DEL MONTE (TOLEDO)
 TELF: 91-817-08-99 · FAX: 91-817-00-31. www.manipuladoslisma.es Email: lisma@manipuladoslisma.es

