



1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Pintura formulada con resinas nitrocombinadas de elevada calidad, con acabado antideslizante para cualquier tipo de superficie.

2. CARACTERÍSTICAS

- Secado muy rápido
- Excelente elasticidad.
- Facilidad de aplicación y repintado.
- Buena adherencia.
- No contiene Plomo.
- Alto poder cubriente
- Buena resistencia al desgaste

3. APLICACIONES

Se recomienda su uso para cualquier superficie de metal, madera, hormigón, dónde se que requiera un acabado antideslizante:

- Suelos.
- Escaleras.

4. INSTRUCCIONES

- Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador. Purgar la válvula tras el uso, invertir el bote y pulverizar hasta salir gas.
- Aplicar sobre superficies limpias y secas. Eliminar la corrosión con un cepillo de alambres.
- Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados, siempre es mejor tres capas finas que una de gruesa, repintable a los diez minutos con la misma pintura.
- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.





CRC ANTISLIP

5. DATOS TÍPICOS DEL PRODUCTO (Sin propelente)

Tipo Ligante	Nitrocombinado
Color Transparente, negro, blanco	
Secado al tacto (ASTM D-1640 ISO 1517)	10'
Secado total (ASTM D-1640 ISO 1517)	20'
Espesor de capa seca	15 µ/capa (2 pasadas)
Adherencia (ASTM D-3359 ISO 2409)	4B
Rendimiento teórico	2m2 para aerosol 400ml
Diluyente Acetato Butilo	
Vida del producto	> 2 años
Repintado Después de 10'	
Resistencia del pintado al calor	120°C
Capacidad nominal	400 ml
Resistencia del envase al calor	<50°C
Propelente	DME
Condiciones de aplicación	T° Ambiente min.: 8°C T° Superficie: 5-50°C Humedad máx: 85% R.H.P.

6. EMBALAJE

6 x 500 ml

Todos los datos contenidos en este documento están basados en la experiencia y en las pruebas de laboratorio. La amplia gama de equipos y condiciones ambientales, así como los factores humanos imprevistos pueden influenciar de forma más o menos apreciable en los resultados de la aplicación. Por este motivo le aconsejamos compruebe la compatibilidad del producto antes de su utilización. Esta información está basada en experiencias fiables, pero es meramente indicativa.

Esta ficha técnica se refiere a artículos cuyos números comienzan con 0.

Recomendamos consulten la ultima versión en nuestra página web: www.crcind.com .



Manufactured by :
CRC Industries Europe BVBA
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgium
Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0) 52/45.00.34
www.crcind.com

